

T-REX

nano silver glue

ADMart[®]



310ml
24 LỌ/THÙNG

CÔNG DỤNG

Keo bạc Khủng Long T-REX là keo chuyên dụng dành cho thi công quảng cáo, nội và ngoại thất. Có thể dùng kết dính nhiều loại vật liệu khác nhau như alu, mica, fomex, gỗ...

ĐẶC ĐIỂM

Chịu lực cao, đàn hồi tốt, không bị ăn mòn
Màu sắc keo: trắng trong, có các tinh thể bạc, sau khi khô có màu trắng đục

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Độ bám dính: 0,42N/mm²
- Độ pH: 9
- Nhiệt độ cháy: >100°C
- Trọng lượng riêng: 0.82



0789 188 689
ad-martvietnam.com



KEO BẠC KHỦNG LONG

T-REX

KEO DÁN ALU
CHẤT LƯỢNG CAO

CƯỜNG ĐỘ
BẮM DÍNH CAO



0,42N/mm²*

KHÔNG*
PHẤN HÓA
(HÓA BỘT)

KHÔNG
TẠO
VẾT NỨT

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



CHỐNG CHỊU THỜI TIẾT

Độ đàn hồi cao, giãn nở theo nhiệt độ, không bị giòn nứt, đảm bảo độ kín khít của vết dán nối



THI CÔNG DỄ DÀNG

Độ nhớt cao, không vón cục, bám dính nhanh, không cần dùng băng keo 2 mặt để cố định vật liệu



TÍNH THẨM MỸ CAO

Keo không màu, hạn chế vết keo khi bị loang ra, độ dẻo cao, khe hở sau khi ép dán <0,5mm



ad-martvietnam.com



[zalo](#)



[facebook](#)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ADMART

Địa chỉ: 234 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chi nhánh Miền Nam: 106 Đông Minh, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

0789 188 689

* Thử nghiệm trong điều kiện thí nghiệm tại VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG



VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU HỮU CƠ & HÓA PHẨM XÂY DỰNG
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM) - MINISTRY OF CONSTRUCTION (MOC)
CENTRE FOR ORGANIC MATERIALS & CONSTRUCTION CHEMICALS (COMCC)
Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại (Tel): 024.38582912; Fax: 024.38581112; Website: <http://vibm.vn/>; E-mail: ttvlhc@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM – TEST REPORT

Số (No): 414.99 /VLXD- VLHC

- Cơ quan gửi mẫu (Client): CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AD-MART
Địa chỉ (Address): Số 234 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Loại mẫu (Kind of sample): Keo T-Rex
- Số lượng (Quantities): 01
- Số phiếu (No): 4114/ KHTN
- Ngày nhận mẫu (Date of received): 13/ 9/ 2023

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULTS

TT (No)	Tên chỉ tiêu (Properties)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Results)	Phương pháp thử (Test methods)
1	Cường độ bám dính trên nền thép và tấm Alu (Adhesion strength on steel substrate and Alu plate)	N/mm ²	0,42	Dựa theo TCVN 12447:2018
2	Ảnh hưởng lão hóa nhiệt đến (Effect of heat aging on)			TCVN 8267-4: 2009
	- Tổn hao khối lượng (Weight loss)	%	1,11	
	- Tạo vết nứt (Cracking)	–	Không	
	- Phản hóa (Chalking)	–	Không	

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Cán bộ phân tích (Test By): Thắng, Quý
PTN LAS-XD 1133 - TT VLHC & HPXD
LAS-XD 1133 - COMCC

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huỳnh

Trịnh Thị Hằng

Trịnh Thị Hằng

Ghi chú (Note):

- Các chỉ tiêu và phương pháp thử được thử theo yêu cầu của khách hàng. (Characteristics and methods were tested according to client's request).
- Mẫu do khách hàng mang đến Viện Vật liệu xây dựng. Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được báo cáo theo yêu cầu của khách hàng. (Sample were sent to VIBM. Name of sample, client and works are reported client's request).
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý của Viện Vật liệu xây dựng. (This test report not be reproduced, except in full).